

Kuvaus:

- Laadukas taitettu polystyreenivahto
- Vaimentaa askelääniä ja heijastuvaa kävelymelua (rumpuääni)
- Soveltuu asennettavaksi napsautettavien lattioiden alle
- Helppo asentaa

**Ominaisuudet:**

Ominaisuudet	Testimenetelmä	Tyypillinen tulos
Materiaali		Suulakepuristettu polystyreenivahto (XPS)
Muoto		Yhteen liitetyt "lattialankkukokoiset" levyt
Askelääniä vähennys laminaateille ilman kiinnitettyä aluskatetta	ISO 140-8 / ISO 717-2	$\Delta L_w = 18-20$ dB
Kävelyäänien vaimennus	IHD paikka W431/DIN 45631	15 %
Lämmönvastus (R-arvo)	ISO 12667	0,0886 m ² K/W
Puristuslujuus (0,5 mm:n muodonmuutoksessa)	prEN 16354	90 kPa
Tasoiittaa lattian epäsäännöllisyydet		≤ 2 mm
Tiheys		35 kg/m ³

Väestötiedot:

Tuote	Pituus m	Leveys m	Paksuus mm	Määrä m ²	Paino kg
SmartUnderlay	15	1	3	15	1,5

Asennusohje:

Lattian on oltava puhdas, kuiva ja tasainen.

Avaa rullasta ensimmäinen kaistale aluslattialle ja leikkaa kaistale sopivaan kokoon leikkurilla. Levitä toinen kaistale reunasta reunaan vasten ensimmäistä kaistaletta (ei päällekkäisyyttä).

Jatka, kunnes koko tila on katettu.

! Mikäli alusmateriaalia käytetään vanhan PVC-muovimaton päälle, on käytettävä höyrysulkua alusmateriaalin alla.



Huomioitava: Teknisissä tiedoissa esitetyt yksityiskohdat ja ominaisuudet voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta!