

PE-kalvo

Kuvaus:

- Höyrysulku mineraalialuslattialla.
Jos aluslattian kosteus ylittää tai kun sen voidaan olettaa ylittävän 75 % RH (4,5 % CM betonissa ja 0,5 % anhydriitissä), käytä Moisturbloc Extremeä
- Voidaan yhdistää muihin aluskatemateriaaleihin
- Tulee käyttää asennettaessa aluslattialämmityksen kanssa
- 50 vuoden käyttöikä
- Alkalinkestävä



Ominaisuudet:

Ominaisuudet	Testimenetelmä	Tyypillinen tulos
Materiaali		Alkalinkestävä polyeteenikalvo (PE)
Muoto		Rulla
Lämmönvastus (R-arvo)	ISO 12667	0,0005 m ² K/W
Tiheys		920-935 kg/m ³
Vesihöyryn kestävyys	EN ISO 12572	3 x 10 ⁶ s/m

Väestötiedot:

Tuote	Pituus m	Leveys m	Paksuus mm	Määrä m ²	Paino kg
PE-kalvo	12,5	2,7	0,2	33,75	7

Asennusohje:

Käytä aina PE-kalvoa asennettaessa mineraalialuslattioille ja/tai alle asennetun lattialämmitysjärjestelmän kanssa.

Lattian on oltava puhdas, kuiva ja tasainen.

Avaa rullasta ensimmäinen kaistale aluslattialle ja leikkaa kaistale sopivaan kokoon leikkurilla.

Tuote tulee asentaa siten, että PE-kalvot limittyvät 200 mm.

Jatka, kunnes koko tila on katettu.

